



QHEAT 122/322

LUFTVÄRMEPUMP

- Värmer, koler och renar inomhusluften
- Kan styras med mobilen (tillval)
- Låg ljudnivå på inomhusdelen

SMARTA FUNKTIONER

Luftvärmepumpen Canvac Q Heat 122/322 har flera smarta funktioner. Breeze Away-funktionen förhindrar att direkt luftflöde blåser mot kroppen, nattläget används för att minska energiförbrukningen när du sover och Follow Me funktionen gör att du använder temperatursensorn i fjärrkontrollen i stället för vid pumpen. På så sätt kan du få rätt temperatur där du faktiskt är.

TEKNISKA DATA

Produktnamn: Luftvärmepump
Modell: Qheat 122/322
Mått B*D*H 122: 720 x 495 x 270
Mått B*D*H 322: 765 x 555 x 303
Mått B*D*H Inomhusdel 122/322: 835x208x295

KOPPLA UPP DIG MED WI-FI

Wi-Fi är ett tillval som kan köpas till din luftvärmepump. Det möjliggör styrning av din Canvac Q Heat med mobiltelefon och Wi-Fi-anslutning.

PRESTANDA

Du kan optimera luftvärmepumpens prestanda genom att följa nedanstående anvisningar:

- Håll fönster och dörrar stängda när pumpen används.
- Begränsa energianvändningen med timer-funktionen.
- Blockera inte luftintag eller luftutlopp.
- Inspektera och rengöra luftfilter regelbundet.

RENGÖRA LUFTVÄRMEPUMPEN

Stäng alltid av luftvärmepumpen och koppla bort den från strömförsörjningen innan du gör rent den. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av pumpen. Om enheten är mycket smutsig kan du torka av den med en trasa doppad i varmt vatten.

Använd Elvitas rengöringsmedel på inomhusdelens kondensator. Spruta på och låt verka, skölj sedan av ordentligt med vatten för att undvika stark doft från medlet.

INSTALLATION

Enligt lag ska luftvärmepumpar installeras av ett företag med kylcertifikat och av en installatör med ett personligt kylcertifikat. Anledningen till varför det inte är tillåtet att sköta installationen på egen hand är av hänsyn till miljön. Luftvärmepumpar har ett speciellt köldmedium vilket kan bidra till växthuseffekten samt skada ozonskiktet om det läcker ut eller släpps ut i atmosfären.

Det innebär att din Elon-butik behöver se till att detta efterföljs om du köper din pump hos oss. Vi hjälper gärna till att installera!

Vid köp på Elon.se kommer din luftvärmepump att skickas till en Elon-butik som kan hjälpa dig att boka in och utföra en godkänd installation.

För att få hämta ut din luftvärmepump från butiken behöver du antingen boka en installation hos din lokala Elon-butik eller uppge din installatörs certifieringsnummer innan du hämtar ut produkten.

Mer information kring regelverket hittar du på incert.se och alltomfgas.se.

TEKNISK SPECIFIKATION	CANVAC QHEAT 122	CANVAC QHEAT 322
Modellbeteckning	MSAGBU-12HRFNX-QRDOGW	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)
Artikelnummer Canvac	118102	118104
Energiklass värme/kyla	A+/A++	A++/A+++
Min/Max värmeeffekt	1.0/4.3 (kW)	0.7/6.5 (kW)
SCOP Centraleuropa (mellanzon)1	4,2	4,6
SCOP Norden (kallzon)1	3,4	3,5
Min/Max kyleffekt	1.3/4.3 (kW)	0.8/4.7 (kW)
SEER kyla	7,0	8,5
Värmeeffekt vid -10°C	3.0kW (indoor:20°)	4.1kW (indoor:20°)
Värmeeffekt vid -15°C	2.6kW (indoor:20°)	3.7kW (indoor:20°)
Värmeeffekt vid -25°C	ej testad för så låg temp	2.7kW (indoor:20°)
Upptagen effekt värme (kW)	1,0	0,9
Upptagen effekt kyla (kW)	1,0	0,8
Avfuktning	1.2 L/h	1.2 L/h
Värme/kyldrift, lägsta inställbara temp	16	16
Värme/kyldrift, högsta inställbara temp	30	30
Ljudtrycksnivå (hög/medel/låg/tyst fläkthastighet) mätt inomhusdel	37/32/22/21	39/30/24/20
Ljudeffektnivå mätt inomhusdel (hög fläkthastighet)	56	54
Ljudtrycksnivå mätt utomhusdel	55	57
Ljudeffektnivå mätt utomhusdel	62	58
FUNKTIONER²		
Timer ON/OFF	Ja	Ja
Follow Me-funktion	Ja	Ja
Plasma (högeffektiv luftrening)	Nej	Nej
Silence mode (extra tyst läge)	Ja	Ja
Fan mode (aktivera endast fläkt)	Ja	Ja
Swingfunktion (optimal luftspridning)	Ja	Ja
WiFi	Nej	Nej
Fläktinställningar	Ja	Ja
Temperatursensor fjärrkontroll	Ja	Ja
Dammfilter	Ja	Ja
Automatisk återstart efter strömbrott	Ja	Ja
Automatiskt kallrasskydd i värmedrift	Nej	Nej
Inbyggd avfrostning utomhusdel	Ja	Ja
INSTALLATION		
Mått Inomhusdel BxDxH	835x208x295	835x208x295
Mått Utomhusdel BxDxH	720 x 495 x 270	765 x 555 x 303
Vikt Inomhusdel/Utomhusdel	8.7/23.7	8.7/29.6
Elslutning och rek säkring	220-240V,1Ph,50Hz/10A	220-240V,1Ph,50Hz/10A
Köldmedium ³	R32	R32
Rördimension köldmedierör Gas	9.52mm (3/8in)	9.52mm (3/8in)
Rördimension köldmedierör Vätska	6.35mm (1/4in)	6.35mm (1/4in)
Max. rörlängd inom-/utomhusdel	25m	25m
Max. höjdskillnad inom-/utomhusdel	10m	10m

