



QHEAT 122/322

LUFTVÄRMEPUMP

- Värmer, kyler och renar inomhusluften
- Kan styras med mobilen (tillval)
- Låg ljudnivå på inomhusdelen

SMARTA FUNKTIONER

Luftvärmepumpen Canvac Q Heat 122/322 har flera smarta funktioner.

Breeze Away-funktionen förhindrar att direkt luftflöde blåser mot kroppen endast i kyl drift, nattläget används för att minska energiförbrukningen när du sover och Follow Me funktionen gör att du använder temperatursensorn i fjärrkontrollen i stället för vid pumpen. På så sätt kan du få rätt temperatur där du faktiskt är.

TEKNISKA DATA

Produktnamn: Luftvärmepump
Modell: Qheat 122/322
Mått B*D*H 122 Utomhusdel: 770x300x555 mm
Mått B*D*H 322 Utomhusdel: 800x333x554 mm
Mått B*D*H122/322 Inomhusdel: 802x189x297 mm

KOPPLA UPP DIG MED WI-FI

Wi-Fi är ett tillval som kan köpas till din luftvärmepump. Det möjliggör styrning av din Canvac Q Heat med mobiltelefon och Wi-Fi-anslutning.

PRESTANDA

Du kan optimera luftvärmepumpens prestanda genom att följa nedanstående anvisningar:

- Håll fönster och dörrar stängda när pumpen används.
- Begränsa energianvändningen med timerfunktionen.
- Blockera inte luftintag eller luftutlopp.
- Inspektera och rengöra luftfilter regelbundet.

RENGÖRA LUFTVÄRMEPUMPEN

Stäng alltid av luftvärmepumpen och koppla bort den från strömförsörjningen innan du gör rent den. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av pumpen. Om enheten är mycket smutsig kan du torka av den med en trasa doppad i varmt vatten. Använd Elvitas rengöringsmedel på inomhusdelens kondensor. Spruta på och låt verka, skölj sedan av ordentligt med vatten för att undvika stark doft från medlet.

INSTALLATION

Enligt lag ska luftvärmepumpar installeras av ett företag med kylcertifikat och av en installatör med ett personligt kylcertifikat. Anledningen till varför det inte är tillåtet att sköta installationen på egen hand är av hänsyn till miljön. Luftvärmepumpar har ett speciellt köldmedium vilket kan bidra till växthuseffekten samt skada ozonskiktet om det läcker ut eller släpps ut i atmosfären.

Det innebär att din Elon-butik behöver se till att detta efterföljs om du köper din pump hos oss. Vi hjälper gärna till att installera!

Vid köp på Elon.se kommer din luftvärmepump att skickas till en Elon-butik som kan hjälpa dig att boka in och utföra en godkänd installation.

För att få hämta ut din luftvärmepump från butiken behöver du antingen boka en installation hos din lokala Elon-butik eller uppge din installatörs certifieringsnummer innan du hämtar ut produkten.

Mer information kring regelverket hittar du på incert.se och alltomfgas.se.

TEKNISK SPECIFIKATION	CANVAC QHEAT 122	CANVAC QHEAT 322
Modellbeteckning	122-E1	322-E1
Artikelnummer Canvac	118485	118493
Energiklass värme/kyla	A+/A++	A++/A+++
Min/Max värmeeffekt	1,0/4,4 (kW)	0,7/6,5 (kW)
SCOP Centraleuropa (mellanzon)1	4,2	4,6
SCOP Norden (kallzon)1	3,4	3,5
Min/Max kyleffekt	1,3/4,3 (kW)	0,8/4,7 (kW)
SEER kyla	7,0	8,5
Värmeeffekt vid -10°C	3,0kW*	4,1kW*
Värmeeffekt vid -15°C	2,6kW*	3,7kW*
Värmeeffekt vid -25°C	ej testad för så låg temp	2,7kW*
Upptagen effekt värme (kW)	1,0	0,9
Upptagen effekt kyla (kW)	1,0	0,8
Avfuktning	1,2 L/h	1,2 L/h
Värme/kyldrift, lägsta inställbara temp	16°C	16°C
Värme/kyldrift, högsta inställbara temp	+30°C	+30°C
Ljudtrycksnivå (hög/medel/låg/tyst fläkthastighet) mätt inomhusdel	37/32/22/21 db(A)	39/30/24/20 db(A)
Ljudeffektnivå mätt inomhusdel (hög fläkthastighet)	56 db(A)	54 db(A)
Ljudtrycksnivå mätt utomhusdel	55 db(A)	57 db(A)
Ljudeffektnivå mätt utomhusdel	62 db(A)	58 db(A)
FUNKTIONER ²		
Timer ON/OFF	Ja	Ja
Follow Me-funktion	Ja	Ja
Silence mode (extra tyst läge)	Ja	Ja
Fan mode (aktivera endast fläkt)	Ja	Ja
Swingfunktion (optimal luftspridning)	Ja	Ja
WiFi	Tillval	Tillval
Fläktinställningar	4 lägen	4 lägen
Temperatursensor fjärrkontroll	Ja	Ja
Dammfilter	Ja	Ja
Automatisk återstart efter strömbavbrott	Ja	Ja
Inbyggd avfrostning utomhusdel	Ja	Ja
INSTALLATION		
Mått Inomhusdel BxDxH	802x189x297 mm	802x189x297 mm
Mått Utomhusdel BxDxH	770x300x555 mm	800x333x554 mm
Vikt Inomhusdel/Utomhusdel	8,2/27 kg	8,5/34,7 kg
Elanslutning och rek säkring	230V/50Hz, 10A trög	230V/50Hz, 10A trög
Köldmedium ³	R32	R32
Rördimension köldmedierör Gas	3/8 (9,52 mm)	3/8 (9,52 mm)
Rördimension köldmedierör Vätska	1/4 (6,35 mm)	1/4 (6,35 mm)
Max. rörlängd inom-/utomhusdel	25 m	25 m
Max. höjdskillnad inom-/utomhusdel	10 m	10 m

* Vid inomhustemperatur 20°

